



Bliq Energiemanager

Geschikt voor volgende type meters	DSMR 2.2 / 4.* / 5.*
Communicatieprotocol	Modbus RTU (RS485/422/232) & Modbus TCP/IP (Ethernet)
Communicatie interfaces	3x Serieel 2x Ethernet 1x MBus 1x GPRS 1x RF868

Omgevingcondities

Omgevingstemperatuur in bedrijf	-10°C tot 60°C
Omgevingstemperatuur tijdens opslag	-40°C tot 80°C
Relatieve vochtigheidsgraad	10-90%, niet condenserend
Beschermingsgraad (volgens IEC 60529)	IP21

Algemene data

Afmetingen (l*b*h)	146mm/81mm/25mm
Gewicht	0,2 kg
Plaatsingsmethode	Staand en hangend
Certificaten en goedkeuringen	CE
Energieverbruik	< 3W
Voeding	5V DC (adapter meegeleverd)
Status display	8 x LED
Configuratie via	Bliq Qconnect app (iOS & Android)
Slimme (digitale) meter	Via PI poort (kabel meegeleverd)
Compatibiliteit	www.bliq.energy/nl/geschikte-thuisbatterijen-omvormers

Features

Werking en visualisatie	Bliq Qcontrol (installateursportaal) & Bliq app (iOS & Android)
Update functie	Automatische updates (over-air)
Garantie	2 jaar
Data abonnement	Zolang Bliq Powerflow actief is