

INFINITY RT 3.0


N-type

Dubbelglas Bifacial paneel

DMxxxG12RT-B54HBW
510~535W

23.9%
Max. efficiëntie

- **Innovatieve productietechniek**
Meer dan 40 jaar ervaring in high-tech fabricage processen.
- **Verantwoordelijkheid nemend op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance (ESG)**
100% groene productie, transparante toeleveringsketen en een uitstekende ESG-beoordeling in de PV-industrie.



Hogere paneel efficiëntie

Verhoogde energieopbrengst door geoptimaliseerd materiaalgebruik.



Uitgebreide duurzaamheidstests


Getest op belastende omgevingsfactoren en gecertificeerd door TÜV Rheinland.



Duurzaam product

Focus op circulaire economie - lage koolstofvoetafdruk, PFAS-vrij en met recyclebare componenten.

VERMOGENSGARANTIE



BEDRIJFSMANAGEMENTSYSTEMEN

SA 8000: ILO-normen. Normen voor sociale verantwoordelijkheid
ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 14001: Milieumanagementsysteem
ISO 45001: Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk
ISO 50001: Energiemanagementsysteem
ISO 27001: Managementsysteem voor informatiebeveiliging

PRODUCTCERTIFICATEN

IEC 61215, IEC 61730
Uitgebreide stress test (IEC TS 63209)
Ammoniakcorrosie test (IEC 62716)
Zoutmistcorrosie test (IEC 61701)
LeTID test (IEC TS 63342)
Stof & Zand test (IEC 60068)



Warranty partner




DMxxxG12RT-B54HBW



Paneel specificaties

Celtype	N-type Monokristallijn, 108(6×18)
Afmetingen (mm)	1977×1134×30
Gewicht (kg)	27.1
Voorzijde	2mm hittebestendig glas, antireflecterende coating
Achterzijde	2mm hittebestendig glas
Junction box	3 Diodes, IP68 volgens IEC 62790
Uitgangskabels (Inclusief connector)	4mm² / Staand: 300mm(+) / 200mm(-) Liggend: 1200mm(+) / 1200mm(-) Andere lengtes optioneel
Connector type	PV-D01 of MC4-EVO 2A(1500V)



Elektrische specificaties¹

Paneel type	DM510G12RT-B54HBW DM515G12RT-B54HBW DM520G12RT-B54HBW DM525G12RT-B54HBW DM530G12RT-B54HBW DM535G12RT-B54HBW											
Testomstandigheden	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Maximaal vermogen (Pmax/W)	510	389	515	392	520	396	525	400	530	404	535	408
Maximale stroomsterkte bij maximaal vermogen (Imp/A)	14.96	12.16	15.03	12.21	15.10	12.27	15.17	12.33	15.24	12.38	15.31	12.44
Maximale spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V)	34.10	32.00	34.28	32.16	34.45	32.32	34.62	32.48	34.79	32.64	34.96	32.80
Kortsluitstroom (Isc/A)	15.64	12.61	15.69	12.65	15.74	12.69	15.79	12.73	15.84	12.77	15.89	12.81
Open-klem spanning (Voc/V)	40.02	38.52	40.24	38.73	40.46	38.94	40.68	39.15	40.90	39.36	41.12	39.57
Paneel efficiëntie STC (%)	22.7		23.0		23.2		23.4		23.6		23.9	

¹ Metingen volgens IEC 60904-3, meettolerantie: Pmax: ±3%, Isc: ±4%, Voc: ±3%, Bifacial effect: 80%±5%

² STC (Standaard Test Conditions): Straling 1000W/m², Paneeltemperatuur 25°C, AM = 1.5

³ NMOT: Straling 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, AM = 1.5, windsnelheid 1m/s



Elektrische specificaties¹(BNPI²)

Paneelvermogen (W)	510	515	520	525	530	535
Maximaal vermogen (Pmax/W)	564	569	575	580	586	591
Maximale stroomsterkte bij maximaal vermogen (Imp/A)	16.51	16.59	16.66	16.74	16.82	16.90
Maximale spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V)	34.14	34.32	34.49	34.66	34.83	35.00
Kortsluitstroom (Isc/A)	17.21	17.26	17.32	17.37	17.43	17.48
Open-klem spanning (Voc/V)	40.02	40.24	40.46	40.68	40.90	41.12

¹ Metingen volgens IEC 60904-3, Meet tolerantie: Pmax: ±3%, Isc: ±4%, Voc: ±3%

² BNPI: Voorstraling 1000W/m², Achterstraling 135W/m², Paneeltemperatuur 25°C, AM = 1.5



Temperatuurofficiënten

Nominale Paneel Bedrijfstemperatuur (NMOT)	42±2°C
Temperatuurofficiënt van Pmax (%/°C)	-0.29
Temperatuurofficiënt van Voc (%/°C)	-0.25
Temperatuurofficiënt van Isc (%/°C)	+0.048



Verpakking


Container	40HQ
Palletafmetingen (mm)	1985x1140x1250
Aantal panelen per pallet	36
Aantal panelen per container	864



Operationele condities

Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 tot +85
Maximaal systeemvoltage (V)	1500 DC (IEC)
Zekeringswaarde (A)	30
Vermogen Sorteren (%)	0~3
Beveiligingsklasse	Klasse II
Max.testbelasting, druk / trek (Pa)	Voorzijde 5400 / Achterzijde 2400
Max. ontwerpbelasting, druk / trek (Pa)	Voorzijde 3600 / Achterzijde 1600
Hagelklasse	HW3*

* Referentiediameter van hagelstenen-VKF 30mm, hagelsteen opslagtemperatuur -20°C



Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
Adres: Hengdian Industrial Zone, Dongyang City Zhejiang Province, China 322118
Tel: 0086-579-8658-8826 E-mail: solar@dmegec.com.cn Website: www.dmegecsolar.com

DMEGC Renewable Energy B.V.
Adres: Industrieweg 2, 2641 RM Pijnacker, Nederland.
Tel: +31 (0) 8 58200765 E-mail: contact@dmegec.eu

Verklaring: De installatie-instructies en de garantievoorwaarden dienen te worden nageleefd. Vanwege technologische vooruitgang zullen productparameters dienovereenkomstig worden aangepast. Bij het ondertekenen van het contract zullen de nieuwste specificaties van het bedrijf prevaleren. Alle informatie in dit datasheet komt overeen met EN 50380. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Document: NL_DS-G12RT-B54HBW-Plus-20260106.

©DMEGC 2025 - Alle rechten voorbehouden