

## SolarEdge Home Batterij 48V voor Europa

BAT-05K48



### Geoptimaliseerde opslagoplossing voor SolarEdge Home Hub en Wave-omvormers – driefasig

- DC-gekoppelde batterij met uitgebreide systeemprestaties, waardoor meer energie kan worden opgeslagen en gebruik voor on-grid en back-up\* toepassingen
- Integreert naadloos met het volledige SolarEdge Home aanbod. Het biedt één aanspreekpunt voor garantie, ondersteuning en training en vereenvoudigde logistiek & bediening
- Bevat geavanceerde veiligheidsfuncties voor constante batterijbescherming
- Schaalbare oplossing voor meer vermogen en capaciteit met meerdere SolarEdge omvormers (tot 3 stuks) en batterijen (tot 23kWh per omvormer)
- Zonne-energie, opslag, EV en slimme apparaten worden allemaal gecontroleerd en beheerd door één app om productie, het verbruik en back-upvermogen van zonne-energie te optimaliseren\*
- Eenvoudige plug-and-play-installatie, met automatische SetApp-gebaseerde configuratie

\* Back-up-toepassingen zijn onderhevig aan lokale regelgeving en vereisen extra componenten en firmware-upgrades

# SolarEdge Home Batterij 48V

## voor Europa

### BAT-05K48

BAT-05K48 <sup>(1)</sup>		EENHEDEN
<b>BATTERIJ SPECIFICATIES</b>		
Bruikbare energie (100% ontladingsdiepte)	4600	WH
Constant uitgangsvermogen (opladen/ontladen) – voor een enkele batterij	2825/4096	W
Constant uitgangsvermogen (opladen/ontladen) – voor meerdere batterijen	5000/5000	W
Piek Roundtrip Efficiëntie	>94.5	%
Garantie <sup>(2)</sup>	10	jaren
Spanningsbereik	44.8 – 56.5	Vdc
Communicatie-interfaces	RS485 tussen batterijen, CAN-bus naar omvormer	
Batterij per omvormer	tot 5 per omvormer, parallel geschakeld	
Type batterij	Li-Ion	
Ondersteunde omvormers	<a href="https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf">https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf</a>	
<b>REGELGEVING</b>		
Certificering (cel)	IEC62619, UN38.3, UL9540A	
Certificering (batterij)	UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62040-1, VDE-AR-E 2510-50 <sup>(3)</sup>	
Emissies	IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-4, 61000-3-12	
<b>INSTALLATIESPECIFICATIES</b>		
Afmetingen (B x H x D)	540 x 500 x 240	mm
Gewicht	54.7	kg
Montage	Vloermontage of wandmontage	
Bedrijfstemperatuur <sup>(4)</sup> Ontladen/opladen	-10 tot +50	°C
Opslagtemperatuur (12 maanden tussen opladen)	-10 tot +45	°C
Maximum installatiehoogte	2000	m
Bescherming behuizing	IP65 / NEMA 3R – binnen en buiten (water- en stofbescherming)	
Koeling	Natuurlijke convectie	
Geluidniveau op 1m afstand	<25	dBA

(1) Specificaties zijn van toepassing op PN "BAT-05K48S0B-01"

(2) Voor garantiedetails verwijzen wij u naar de Beperkte garantie van de SolarEdge Home Batterij.

(3) Ontworpen om te voldoen aan VDE-AR-E-2510-50

(4) De-rating is van toepassing. Houd er rekening mee dat het gebruik van de SolarEdge Home Batterij bij extreme temperaturen gedurende langere tijd de dekking van de batterijgarantie kan doen vervallen. Raadpleeg de Beperkte productgarantie van de SolarEdge Home Batterij voor meer informatie.

## SOLAREGE HOME BATTERIJ – ACCESSOIRES (APART VERKRIJGBAAR)

BESCHRIJVING	PN
Accessoire residentiële batterij, bovenklep (1 vereist per toren)	IAC-RBAT-5KMTOP-01
Accessoire residentiële batterij, kabelset batterij naar Hub-omvormer (PN SE*K-RWB48)	IAC-RBAT-5KCINV-01
Accessoire residentiële batterij, kabelset batterij naar Wave-omvormer (PN SE*K-RWS)	IAC-RBAT-5KCINV-02
Accessoire residentiële batterij, kabelset batterij naar batterij	IAC-RBAT-5KCBAT-01
Accessoire residentiële batterij, kabelset batterijtoeren naar tweede batterijtoeren	IAC-RBAT-5KCTOW-01
Vloerstandaard (optioneel)	IAC-RBAT-5KFSTD-01
Accessoire 10 * Reserve connectorkit voor "Batterij naar omvormer"-aansluiting, SolarEdge Home-batterij, Lage spanning	IAC-RBAT-5KCNCT-01
Accessoire 10 * Reserve connectorkit voor "Toren naar toren"-aansluiting, SolarEdge Home-batterij, Lage spanning	IAC-RBAT-5KCNCT-02