


## Solis-(215-255)K-EHV-5G

Solis driefase omvormers



360 graden

### >> Model:

Solis-215K-EHV-5G-PLUS

Solis-255K-EHV-5G

Solis-255K-EHV-5G-PLUS



### Efficiënt

- 9/12/14 MPPT's, max. efficiëntie 99,0%
- > 150% DC / AC-verhouding
- Hoog vermogen monitoring dichtheid 55 MPPT/MW
- Compatibel met 500W+ bifaciale modules

### Slim

- Nacht SVG-functie
- Intelligente string monitoring, slimme IV-curve-scannen
- Firmware-upgrade op afstand met eenvoudige bediening

### Veilig

- IP66
- Ingebouwd PID-herstel voor betere moduleprestaties
- Zekeringvrij ontwerp, veilig en onderhoudsvrij
- Wereldwijd erkende merkonderdelen voor een langere levensduur

### Economisch

- Hoogspanningsnet communicatie (PLC) (optioneel)
- DC-zijde ondersteunt twee gootstenen en één toegang
- Ondersteunt toegang tot aluMumdraad om de kosten te verlagen

**Gegevensblad****Solis-(215-255)K-EHV-5G**

Model	215K-PLUS	255K	255K-PLUS
<b>Ingang DC</b>			
Max. ingangsvoltage	1500 V		
Nominale spanning	1080 V		
Opstart voltage	500 V		
MPPT voltage bereik	480-1500 V		
Max. ingangsstroom	9*30 A	14*26 A	12*30 A
Max. kortsluitstroom	9*50 A	14*40 A	12*50 A
MPPT aantal/Max. string aantal	9/18	14/28	12/24
<b>Uitgang AC</b>			
Uitgangsvermogen	215 kVA @ 30°C / 205 kVA @ 40°C / 195 kVA @ 50°C	255 kVA @ 30°C / 235 kVA @ 40°C / 220 kVA @ 50°C	255 kVA @ 30°C / 235 kVA @ 40°C / 220 kVA @ 50°C
Nominale netspanning	3/PE, 800 V		
Netspanningsbereik	640-920 V		
Nominale netfrequentie	50 Hz / 60 Hz		
Max. uitgangsstroom	155.2 A	184.0 A	184.0 A
Vermogensfactor	> 0,99 (0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend)		
THDi	<3%		
<b>Efficiëntie</b>			
Max. efficiëntie	99.0%		
EU efficiëntie	98.8%	98.7%	98.8%
<b>Bescherming</b>			
DC omgekeerde polariteitsbescherming	Ja		
Kortsluitingsbeveiliging	Ja		
Uitgang overstroombeveiliging	Ja		
Overspanningsbeveiliging	DC Type II / AC Type II		
Netbewaking	Ja		
Anti-Islanding bescherming	Ja		
Temperatuur bescherming	Ja		
Strings monitoring	Ja		
I/V curve scannen	Ja		
Nachtijd SVG-functie	Ja		
Geïntegreerd PID-herstel	Ja		
Geïntegreerde DC schakelaar	Ja		
<b>Algemene data</b>			
Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte)	1125*770*384 mm		
Gewicht	109 kg	113 kg	
Topologie	Transformatorloos		
Zelfverbruik (s' nachts)	<2 W		
Temperatuurbereik	-30 ~ +60°C		
Relatieve luchtvochtigheid	0-100%		
Beschermingsgraad	IP66		
Koelingsconcept	Intelligente redundante ventilator koeling		
Max. werkingshoogte	4000 m		
Netaansluiting standaard	EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019		
Veiligheid / EMC-norm	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4		
<b>Kenmerken</b>			
DC-verbinding	MC4 connectoren		
AC-verbinding	OT Terminal (max. 300 mm <sup>2</sup> )		
Beeldscherm	LCD		
Communicatie	RS485, Optioneel: PLC		