

AiCom & AiCom Wi-Fi



Eenvoudig te installeren

- Standaard aansluitingen en basisgereedschappen
- Monitoring tot 5 omvormers



Betrouwbaar

- Nul-exportregeling en stroomlimiet instelling
- 5 dagen gegevensopslag voor monitoring backup



Gebruiksvriendelijk

- LCD-scherm voor lokale monitoring
- Wi-Fi verbinding voor monitoring op afstand

Technisch gegevensblad

AiCom

AiCom Wi-Fi

Elektrische gegevens	Energievereisten	DC 7.5 V to 12 V /300 mA	DC 7.5 V to 12 V /300 mA
	Max stroomverbruik	1.5 W	2.5 W
	Stroomtoevoer	Power adapter	
Gebruikersinterface en communicatiebereik	Digitale invoer	-	
	Ethernet 10/100 Mbit/s	●	
	Wi-Fi (2.4GHz, 802.11 b/g/n, WEP,WPA,WPA2,PSK)	-	●
	RS485	● / x2	
	Analoge ingang op RJ45	● (Australia DRM)	
	LCD	16x2 characters	
	LED	x4	
	RS485 communicatiebereik	1000 m	
	Ethernet communicatiebereik	100 m	
Basis gegevens	Afmetingen (B x H x D)	138 / 31 / 87.5mm	
	Gewicht	230g	260g
	Installatie	Wall, indoor	
Omgevingsomstandigheden	Bediening	-10°C...+60°C / +14°F ... +140°F	
	Opslag en verzending	-30°C...+80°C / -22°F ... +176°F	
	Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	5% ... 95%	
	Beschermingsklasse	IP20	
Algemene gegevens	AiSWEI Cloud-ondersteuning	●	
	Geïntegreerde webserver	●	
	Meertalige ondersteuning	EN, DE	
	Certificaten en goedkeuringen	CE	
Functies	Aantal aangesloten omvormers	Max. 5	
	Vraagresponsmodus (AS4777)	●	
	Instelling limiet werkelijk vermogen	●	
	Controle op nuluitvoer ¹	●	
	Opslag	5 days	
	Firmware update	Ethernet	Ethernet / Wi-Fi

● standaard functies / ○ optionele functies / – niet beschikbaar

1- Met AISWEI goedgekeurde smartmeters

Versie: juli 2021

